

[ZPL Windows SDK]

[打印机 ZPL 指令集开发帮助文档 v2.0]

1.手册信息.....	4
2.运行平台.....	4
3.备注.....	4
4.方法.....	5
4.1 PrinterCreator.....	5
4.2 PrinterCreatorS.....	6
4.3 PrinterDestroy.....	7
4.4 PortOpen.....	8
4.5 PortClose.....	10
4.6 WriteData.....	11
4.7 ReadData.....	12
4.8 DirectIO.....	13
4.9 ZPL_StartFormat.....	15
4.10 ZPL_EndFormat.....	16
4.11 ZPL_ScalableFontText.....	17
4.12 ZPL_Text.....	19
4.13 ZPL_BarCode39.....	22
4.14 ZPL_Pdf417.....	24
4.15 ZPL_CodeEan8.....	26
4.16 ZPL_UpceCode.....	28
4.17 ZPL_BarCode93.....	30
4.18 ZPL_BarCode128.....	32
4.19 ZPL_CodeEan13.....	34
4.20 ZPL_MicroPdf417.....	36
4.21 ZPL_QRCode.....	38
4.22 ZPL_UpcExtensions.....	40
4.23 ZPL_UpcaBarcode.....	42
4.24 ZPL_SetChangeFontEncoding.....	44
4.25 ZPL_SetChangeCaret.....	46
4.26 ZPL_SetChangeDelimiter.....	47
4.27 ZPL_SetChangeTilde.....	48
4.28 ZPL_GraphicBox.....	49
4.29 ZPL_GraphicCircle.....	51
4.30 ZPL_GraphicDiagonalLine.....	52
4.31 ZPL_GraphicEllipse.....	54
4.32 ZPL_PrintImage.....	56
4.33 ZPL_GraphicSymbol.....	57
4.34 ZPL_SetDiagnosticsMode.....	59
4.35 ZPL_SetLabelHome.....	60
4.36 ZPL_SetLabelLength.....	61
4.37 ZPL_SetLabelShift.....	62
4.38 ZPL_SetLabelTop.....	63
4.39 ZPL_SetPrintMode.....	64
4.40 ZPL_SetMediaType.....	66
4.41 ZPL_SetPrintingMirrorImage.....	67
4.42 ZPL_SetPrintOrientation.....	68
4.43 ZPL_SetPrintRate.....	69
4.44 ZPL_SetPrintWidth.....	70
4.45 ZPL_SetSerialCommunications.....	71
4.46 ZPL_SetPrintDarkness.....	73
4.47 ZPL_SetTearOffAdjustPosition.....	74
4.48 ZPL_PrintConfigurationLabel.....	75

4.49 ZPL_GetPrinterIpAddress.....	76
4.50 ZPL_GetPrinterStatus.....	77
4.51 ZPL_GetLabelLength.....	79
4.52 ZPL_GetLabelWidth.....	80
4.53 ZPL_GetPrinterSeriesNumber.....	81
4.54 ZPL_GetPrinterMacAddress.....	82
4.55 ZPL_GetPrinterName.....	83
4.56 ZPL_GetPrinterFirmwareVersion.....	84
4.57 ZPL_GetPrinterDpi.....	85
4.58 ZPL_LearnLabel.....	86
4.59 ZPL_SetReprintAfterError.....	87
4.60 ZPL_SetNetworkSetting.....	88
4.61 ZPL_SetMediaTracking.....	90
4.62 ZPL_SetUserFontName.....	91
4.63 ZPL_SetVietMode.....	92
4.64 ZPL_SetVietFontEncoding.....	93
4.65 ZPL_Text_Block.....	94
4.66 ZPL_RfidWrite.....	97
4.67 ZPL_RfidRead.....	99
4.68 ZPL_RfidCalibration.....	101
4.69 ZPL_SetPrintQuantity.....	102
4.70 ZPL_DataMatrixBarcode.....	104
4.71 ZPL_GetPrinterName.....	106
4.72 ZPL_GetPrinterSeriesNumber.....	107
4.73 ZPL_GetPrinterOdometer.....	108
4.74 ZPL_GetPrinterFonts.....	109
4.75 ZPL_SetPrinterInstruction.....	110
4.76 ZPL_SetPrinterNetMode.....	111
4.76 ZPL_SetPrinterNetSSID.....	112
4.77 ZPL_SetPrinterNetPwdSwitch.....	113
4.78 ZPL_SetPrinterNetPwd.....	114
4.79 ZPL_SetPrinterNetDHCP.....	115
4.80 ZPL_SetPrintIpAddress.....	116
4.81 ZPL_SetPrintSubnetMask.....	117
4.82 ZPL_SetPrintDefaultGateway.....	118
4.83 ZPL_SetPrinterBluetoothSSID.....	119
4.84 ZPL_SetPrinterBluetoothPIN.....	120
4.85 ZPL_SetPrinterSleepTime.....	121
4.86 ZPL_SetPrinterShutdownTime.....	122
4.87 ZPL_FirmwareUpgrade.....	123
4.88 ZPL_FontDownload.....	125
4.89 ZPL_VectorFontDownload.....	127

1.手册信息

本 SDK 手册提供了 Windows 应用程序开发所需的*.dll 文件信息。

我们在不断地努力提高和升级我们所有产品的功能与质量。

之后，产品规格和用户手册的内容可能会更改，将不再另行通知。

2.运行平台

- Windows 2003/XP/7/8/10

3.备注

- 错误代码返回值大于0时，属于 Windows 系统内部错误，请查阅相关帮助文档。

4.方法

4.1 PrinterCreator

此函数功能为创建指定机型的打印机对象（在进行任何打印机操作之前必须先创建打印机对象）。

```
int* PrinterCreator(  
    void* handle,  
    const TCHAR* model  
)
```

参数:

```
void* handle  
    [in,out] 创建目标打印机对象。  
const TCHAR* model  
    [in] 指定目标打印机型号。
```

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_INVALID_MODEL	-8	机型名称无效

4.2 PrinterCreatorS

此函数功能与 PrinterCreator 相同，即创建指定机型的目标打印机（使用任何打印机操作之前必须先创建打印机对象）。

```
void* PrinterCreatorS(  
    const char* model  
)
```

参数:

const char model*
[in] 指定目标打印机型号。

返回值:

成功:返回打印机对象的句柄。

失败:返回 NULL, 无效句柄。

4.3 PrinterDestroy

此函数功能为释放已创建指定机型打印机对象的资源（在操作结束后且不再进行打印机操作时必须释放创建的打印机对象）。

```
int PrinterDestroy(  
    void* handle  
)
```

参数:

void handle*
[in] 需要释放的目标打印机对象。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效

4.4 PortOpen

打开通讯端口，与打印建立连接。连接成功后才能正常使用其它功能。连接失败时，请查看函数返回的错误信息。目前支持 USB、网络通信、串口通信、LPT 口通信。

```
int PortOpen(  
    void* handle,  
    const TCHAR* ioSettings  
) ;
```

参数：

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

const TCHAR ioSettings*

[in] 设置连接目标打印机的通讯端口参数。具体内容查看下表：

配置列表：

类别	配置	描述	示例
USB	USB[,Position/Model/PortNum]	USB：连接任一本公司 USB 打印机。 USB[,Position]：当同时连接本公司多台打印机时，可以通过 USB 位置信息(Position 参数)来指定连接某一特定 USB 端口的打印机。	USB USB,Port_#0004.Hub_#0003 USB,LPG4 USB,USB001
NET	NET, IP Add (IPV4)[,Port]	指定网络打印机的 IP 地址和端口。如果不指定端口，默认端口是9100。	NET,192.168.0.36 NET,192.168.0.36,9100
COM	COMn,BAUDRATE_E_rate	指定连接的串口端口号和波特率。	COM5,BAUDRATE_19200
LPT	LPTn	指定连接的并口端口号。	LPT1

注：[]表示可选参数。

如何查看 USB 打印机的位置信息（Position 参数）：

在“Windows 设备管理器”中，展开“通用串行总线控制器”，选中指定机型的“USB 打印支持”设备，右键菜单中选择“属性”，点击“详细信息”。
属性“总线关系”包含机型名称与虚拟 USB 端口号。

* 如果同时连接本公司多台不同型号的打印机，建议采用“USB, 机型”的方式连接。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_OPEN_FAILED	-311	端口打开失败

4.5 PortClose

此函数功能为关闭通讯端口。

```
int PortClose(  
    void* handle  
)
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效

4.6 WriteData

此函数功能为向打印机发送数据。

```
int WriteData(  
    void* handle,  
    unsigned char* writeData,  
    unsigned int writeNum  
) ;
```

参数:

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
unsigned char* writeData  
    [in] 发给打印机的数据，数据是十六进制字符串。  
unsigned int writeNum  
    [in] 发送数据的长度。
```

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	通信端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入超时
E_IO_READ_FAILED	-331	读取失败
E_IO_READ_TIMEOUT	-332	读取超时

4.7 ReadData

此函数功能为读取打印机的数据。

```
int ReadData(  
    void* handle,  
    unsigned char* readData,  
    unsigned int readNum,  
    unsigned int* preaddedNum  
) ;
```

参数:

```
void* handle  
[in,out] 创建的目标打印机对象。  
unsigned char* readData  
[in] 需要读取的打印机数据。  
unsigned int readNum  
[in] 需要读取的数据长度。  
unsigned int* preaddedNum  
[in] 实际读取到的数据长度。
```

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	通信端口未打开
E_IO_READ_FAILED	-331	读取失败
E_IO_READ_TIMEOUT	-332	读取超时

4.8 DirectIO

此函数功能为用户自定义发送和读取打印机的数据。

当某些功能未提供函数接口时， 用户可以通过此接口向打印机发送指令数据。

```
int DirectIO(  
    void* handle,  
    unsigned char* writedata,  
    unsigned int writeNum,  
    unsigned char* readdata,  
    unsigned int readNum,  
    unsigned int* preaddedNum  
) ;
```

参数:

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

unsigned char writedata*

[in] 写入打印机的数据。

unsigned int writeNum

[in] 写入打印机的数据长度。当 *writeNum*=0时， 不实行写入数据操作。

unsigned char readdata*

[in,out] 获取打印机返回的数据。

unsigned int readNum

[in] 预设需要读取的数据长度。当 *readNum*=0时， 不实行读取数据操作。

unsigned int preaddedNum*

[in,out] 实际读取的数据长度。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时
E_IO_READ_FAILED	-331	读取数据失败
E_IO_READ_TIMEOUT	-332	读取数据超时

4.9 ZPL_StartFormat

此函数功能为表示一个新的标签格式的开始。

```
int ZPL_StartFormat(  
    void* handle  
)
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.10 ZPL_EndFormat

此函数功能为表示一个标签格式的结束。

```
int ZPL_EndFormat(  
    void* handle  
)
```

参数:

```
void* handle  
[in,out] 创建的目标打印机对象。
```

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.11 ZPL_ScalableFontText

此函数功能为打印可缩放字体。

```
int ZPL_ScalableFontText(  
    void* handle,  
    int xPos,  
    int yPos,  
    char fontName,  
    int orientation,  
    int fontWidth,  
    int fontHeight,  
    char* text  
) ;
```

参数:

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

int xPos

[in] 水平起始位置（范围：0-32000，单位：dot）。

int yPos

[in] 垂直起始位置（范围：0-32000，单位：dot）。

char fontName

[in] 字体（取值：A-Z 和 0-9）。

int orientation

[in] 打印方向。

0 : 正常

90 : 顺时针旋转90度

180 : 顺时针旋转180度

270 : 顺时针旋转270度

int fontWidth

[in] 字体宽度。

int fontHeight

[in] 字体高度。

char text*

[in] 文本数据。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.12 ZPL_Text

此函数功能为打印文本。

```
int ZPL_Text(
```

```
    void* handle,
```

```
    int xPos,
```

```
    int yPos,
```

```
    int fontNum,
```

```
    int orientation,
```

```
    int fontWidth,
```

```
    int fontHeight,
```

```
    char* text
```

```
);
```

参数:

```
void* handle
```

[in,out] 创建的目标打印机对象。

```
int xPos
```

[in] 水平起始位置（范围：0-32000，单位：dot）。

```
int yPos
```

[in] 垂直起始位置（范围：0-32000，单位：dot）。

int fontNum

[in] 字体。

- 0 : FONT 0 - 可缩放字体
- 1 : FONT A - 位图字体
- 2 : FONT B - 位图字体
- 3 : FONT D - 位图字体
- 4 : FONT E - 位图字体
- 5 : FONT F - 位图字体
- 6 : FONT G - 位图字体
- 7 : FONT H - 位图字体
- 8 : FONT GS - 位图字体
- 9 : FONT P - 位图字体
- 10 : FONT Q - 位图字体
- 11 : FONT R - 位图字体
- 12 : FONT S - 位图字体
- 13 : FONT T - 位图字体
- 14 : FONT U - 位图字体
- 15 : FONT V - 位图字体
- 16 : SIMSUN.TTF - 宋体
- 17 : FONT Z - 越南字体

FONT A -- ABCDwxyz 12345

FONT B -- ABCDWXYZ 12345 UPPER CASE ONLY

FONT D -- ABCDwxyz 12345

FONT E -- (OCR-B) ABCDwxyz 12345

FONT F -- ABCDwxyz 12345

FONT G -- ABYz 12

FONT H -- (OCR-A) UPPER CASE ONLY

FONT O -- (Scaleable) ABCDwxyz 12345

FONT GS -- ® ™ ™

FONT P -- ABCDwxyz 12345

FONT Q -- ABCDwxyz 12345

FONT R -- ABCDwxyz 12345

FONT S -- ABCDwxyz 12345

FONT T -- ABCDwxyz 12345

FONT U -- ABCDwxyz 12345

FONT V -- ABCDwxyz 12345

int orientation

[in] 打印方向。

0 : 正常

90 : 顺时针旋转90度

180 : 顺时针旋转180度

270 : 顺时针旋转270度

int fontWidth

[in] 字体宽度。

int fontHeight

[in] 字体高度。

备注：当选择 FONT Z 时，宽高最小值为12*24，且只能倍增

char text*

[in] 文本数据。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.13 ZPL_BarCode39

此函数功能为打印 Barcode39条码。

```
int ZPL_BarCode39(  
    void* handle,  
    int xPos,  
    int yPos,  
    int orientation,  
    int moduleWidth,  
    int codeHeight,  
    char line,  
    char lineAboveCode,  
    char digit,  
    char* text  
) ;
```

参数:

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

int xPos

[in] 水平起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot）。

int yPos

[in] 垂直起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot）。

int orientation

[in] 打印方向。

0 : 正常

90 : 顺时针旋转90度

180 : 顺时针旋转180度

270 : 顺时针旋转270度

int moduleWidth

[in] 条码宽度（范围：0-10，单位：dot）。

int codeHeight

[in] 条码高度（范围：1-32000，单位：dot）。

char line

[in] 注释行。

'N'：不打印

'Y'：打印

char lineAboveCode

[in] 条码上方的注释行。

'N'：不打印在条码上方

'Y'：打印在条码上方

char digit

[in] 校验位。

'N'：不打印校验位

'Y'：打印校验位

char text*

[in] 条码数据。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.14 ZPL_Pdf417

此函数功能为打印 PDF417二维码。

```
int ZPL_Pdf417(  
    void* handle,  
    int xPos,  
    int yPos,  
    int orientation,  
    int moduleWidth,  
    int codeHeight,  
    int securityLevel,  
    int column,  
    int rows,  
    char truncate,  
    char* text  
);
```

参数:

void* handle
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int xPos
[in] 水平起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot） 。
int yPos
[in] 垂直起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot） 。

int orientation

[in] 打印方向。
0 : 正常
90 : 顺时针旋转90度
180 : 顺时针旋转180度
270 : 顺时针旋转270度

int moduleWidth

[in] 条码宽度（范围：0-10，单位：dot）。

int codeHeight

[in] 条码高度（范围：1-32000，单位：dot）。

int securityLevel

[in] 安全级别（范围：1-8）。

int column

[in] 要编码的列数。

int rows

[in] 要编码的行数。

char truncate

[in] 截断层指示和停止模式。

'N':不截断

'Y':执行截断

char text*

[in] 二维码数据。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.15 ZPL_CodeEan8

此函数功能为打印 CodeEan8条码。

```
int ZPL_CodeEan8(  
    void* handle,  
    int xPos,  
    int yPos,  
    int orientation,  
    int moduleWidth,  
    int codeHeight,  
    char line,  
    char lineAboveCode,  
    char* text  
);
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int xPos
[in] 水平起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot）。
int yPos
[in] 垂直起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot）。
int orientation
[in] 打印方向。
 0 : 正常
 90 : 顺时针旋转90度
 180 : 顺时针旋转180度
 270 : 顺时针旋转270度

int moduleWidth

[in] 条码宽度（范围： 0-10， 单位： dot）。

int codeHeight

[in] 条码高度（范围： 1-32000， 单位： dot）。

char line

[in] 注释行。

'N'：不打印

'Y'：打印

char lineAboveCode

[in] 条码上方的注释行。

'N'：不打印在条码上方

'Y'：打印在条码上方

char text*

[in] 条码数据。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.16 ZPL_UpceCode

此函数功能为打印 UPC-E 条码。

```
int ZPL_UpceCode(  
    void* handle,  
    int xPos,  
    int yPos,  
    int orientation,  
    int moduleWidth,  
    int codeHeight,  
    char line,  
    char lineAboveCode,  
    char* text  
);
```

参数:

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
int xPos  
    [in] 水平起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot）。  
int yPos  
    [in] 垂直起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot）。  
int orientation  
    [in] 打印方向。  
        0 : 正常  
        90 : 顺时针旋转90度  
        180 : 顺时针旋转180度  
        270 : 顺时针旋转270度
```

int moduleWidth

[in] 条码宽度（范围： 0-10， 单位： dot）。

int codeHeight

[in] 条码高度（范围： 1-32000， 单位： dot）。

char line

[in] 注释行。

'N'：不打印

'Y'：打印

char lineAboveCode

[in] 条码上方的注释行。

'N'：不打印在条码上方

'Y'：打印在条码上方

char text*

[in] 条码数据。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.17 ZPL_BarCode93

此函数功能为打印 Barcode93条码。

```
int ZPL_BarCode93(  
    void* handle,  
    int xPos,  
    int yPos,  
    int orientation,  
    int moduleWidth,  
    int codeHeight,  
    char line,  
    char lineAboveCode,  
    char digit,  
    char* text  
) ;
```

参数:

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

int xPos

[in] 水平起始位置（范围：0-32000，单位：dot）。

int yPos

[in] 垂直起始位置（范围：0-32000，单位：dot）。

int orientation

[in] 打印方向。

0 : 正常

90 : 顺时针旋转90度

180 : 顺时针旋转180度

270 : 顺时针旋转270度

int moduleWidth

[in] 条码宽度（范围：0-10，单位：dot）。

int codeHeight

[in] 条码高度（范围：1-32000，单位：dot）。

char line

[in] 注释行。

'N'：不打印

'Y'：打印

char lineAboveCode

[in] 条码上方的注释行。

'N'：不打印在条码上方

'Y'：打印在条码上方

char digit

[in] 校验位。

'N'：不打印校验位

'Y'：打印校验位

char text*

[in] 条码数据。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.18 ZPL_BarCode128

此函数功能为打印 Barcode128条码。

```
int ZPL_BarCode128(  
    void* handle,  
    int xPos,  
    int yPos,  
    int orientation,  
    int moduleWidth,  
    int codeHeight,  
    char line,  
    char lineAboveCode,  
    char checkDigit,  
    char mode,  
    char* text  
);
```

参数:

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
int xPos  
    [in] 水平起始位置（范围: 0-32000, 单位: dot）。  
int yPos  
    [in] 垂直起始位置（范围: 0-32000, 单位: dot）。
```

int orientation

- [in] 打印方向。
- 0 : 正常
 - 90 : 顺时针旋转90度
 - 180 : 顺时针旋转180度
 - 270 : 顺时针旋转270度

int moduleWidth

- [in] 条码宽度（范围：0-10，单位：dot）。

int codeHeight

- [in] 条码高度（范围：1-32000，单位：dot）。

char line

- [in] 注释行。
- 'N': 不打印
 - 'Y': 打印

char lineAboveCode

- [in] 条码上方的注释行。
- 'N': 不打印在条码上方
 - 'Y': 打印在条码上方

char checkDigit

- [in] UCC 校验位。
- 'N': 不打印校验位
 - 'Y': 打印校验位

char mode

- [in] 模式。
- 'N': 不选择模式
 - 'U': UCC 匹配模式
 - 'A': 自动模式
 - 'D': UCC/EAN 模式

char text*

- [in] 条码数据。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.19 ZPL_CodeEan13

此函数功能为打印 CodeEan13条码。

```
int ZPL_CodeEan13(  
    void* handle,  
    int xPos,  
    int yPos,  
    int orientation,  
    int moduleWidth,  
    int codeHeight,  
    char line,  
    char lineAboveCode,  
    char* text  
);
```

参数:

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

int xPos

[in] 水平起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot）。

int yPos

[in] 垂直起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot）。

int orientation

[in] 打印方向。

0 : 正常

90 : 顺时针旋转90度

180 : 顺时针旋转180度

270 : 顺时针旋转270度

int moduleWidth

[in] 条码宽度（范围： 0-10， 单位： dot）。

int codeHeight

[in] 条码高度（范围： 1-32000， 单位： dot）。

char line

[in] 注释行。

'N'：不打印

'Y'：打印

char lineAboveCode

[in] 条码上方的注释行。

'N'：不打印在条码上方

'Y'：打印在条码上方

char text*

[in] 条码数据。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.20 ZPL_MicroPdf417

此函数功能为打印 MicroPdf417码。

```
int ZPL_MicroPdf417(  
    void* handle,  
    int xPos,  
    int yPos,  
    int orientation,  
    int moduleWidth,  
    int codeHeight,  
    int mode,  
    char* text  
) ;
```

参数:

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
int xPos  
    [in] 水平起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot） 。  
int yPos  
    [in] 垂直起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot） 。  
int orientation  
    [in] 打印方向。  
        0 : 正常  
        90 : 顺时针旋转90度  
        180 : 顺时针旋转180度  
        270 : 顺时针旋转270度
```

int moduleWidth

[in] 条码宽度（范围：0-10，单位：dot）。

int codeHeight

[in] 条码高度（范围：1-32000，单位：dot）。

int mode

[in] 模式（范围：0-33）。

Mode (M)	Number of Data Columns	Number of Data Rows	% of Cws for EC	Max Alpha Characters	Max Digits
0	1	11	64	6	8
1	1	14	50	12	17
2	1	17	41	18	26
3	1	20	40	22	32
4	1	24	33	30	44
5	1	28	29	38	55
6	2	8	50	14	20
7	2	11	41	24	35
8	2	14	32	36	52
9	2	17	29	46	67
10	2	20	28	56	82
11	2	23	28	64	93
12	2	26	29	72	105
13	3	6	67	10	14
14	3	8	58	18	26
15	3	10	53	26	38
16	3	12	50	34	49
17	3	15	47	46	67
18	3	20	43	66	96
19	3	26	41	90	132
20	3	32	40	114	167
21	3	38	39	138	202
22	3	44	38	162	237
23	4	6	50	22	32
24	4	8	44	34	49
25	4	10	40	46	67
26	4	12	38	58	85
27	4	15	35	76	111
28	4	20	33	106	155
29	4	26	31	142	208
30	4	32	30	178	261
31	4	38	29	214	313
32	4	44	28	250	366
33	4	4	50	14	20

char text*

[in] 条码数据。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败

E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时
--------------------	------	--------

4.21 ZPL_QRCode

此函数功能为打印二维码。

```
int ZPL_QRCode(
    void* handle,
    int xPos,
    int yPos,
    int orientation,
    int model,
    int dpi,
    char eccLevel,
    char input,
    char charMode,
    char* text
);
```

参数:

void* handle
[in,out] 创建的目标打印机对象。

int xPos
[in] 水平起始位置（范围：0-32000，单位：dot）。

int yPos
[in] 垂直起始位置（范围：0-32000，单位：dot）。

int orientation
[in] 打印方向。
0 : 正常
90 : 顺时针旋转90度
180 : 顺时针旋转180度

270 : 顺时针旋转270度

int model

[in] 设置二维码版本（1:原始版,2:强化版）。

int dpi

[in] 放大系数（范围：1-10）。

char eccLevel

[in] 纠错级别。

H:超高可靠性

Q:高可靠性

M:标准水平

L:高密度水平

char input

[in] 输入模式。

A:自动输入

M:手动输入

char charMode

[in] 数据类型。

N:数字

A:字母数字

B:8位字节模式

K:Kanji — 仅将 Kanji 字符按照基于 JIS X 0208的 Shift JIS 系统处理。这意味着字符模式 K 之后的所有参数都应为16位字符。如果出现8位字符（如 ASCII 代码），则会发生错误。

char text*

[in] 二维码数据。仅当 *charMode* 是 B 时，数据最前面四位应为数据大小，例如数据为 qrcode 时传0006qrcode。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.22 ZPL_UpcExtensions

此函数功能为打印 UPC 扩展条码。

```
int ZPL_UpcExtensions(  
    void* handle,  
    int xPos,  
    int yPos,  
    int orientation,  
    int moduleWidth,  
    int codeHeight,  
    char line,  
    char lineAboveCode,  
    char* text  
);
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int xPos
[in] 水平起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot）。
int yPos
[in] 垂直起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot）。
int orientation
[in] 打印方向。
 0 : 正常
 90 : 顺时针旋转90度
 180 : 顺时针旋转180度
 270 : 顺时针旋转270度

int moduleWidth

[in] 条码宽度（范围： 0-10， 单位： dot）。

int codeHeight

[in] 条码高度（范围： 1-32000， 单位： dot）。

char line

[in] 注释行。

'N'：不打印

'Y'：打印

char lineAboveCode

[in] 条码上方的注释行。

'N'：不打印在条码上方

'Y'：打印在条码上方

char text*

[in] 条码数据。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.23 ZPL_UpcaBarcode

此函数功能为打印 UPC-A 条码。

```
int ZPL_UpcaBarcode(
```

```
    void* handle,
```

```
    int xPos,
```

```
    int yPos,
```

```
    int orientation,
```

```
    int moduleWidth,
```

```
    int codeHeight,
```

```
    char line,
```

```
    char lineAboveCode,
```

```
    char digit,
```

```
    char* text
```

```
);
```

参数:

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

int xPos

[in] 水平起始位置（范围：0-32000，单位：dot）。

int yPos

[in] 垂直起始位置（范围：0-32000，单位：dot）。

int orientation

[in] 打印方向。

0 : 正常

90 : 顺时针旋转90度

180 : 顺时针旋转180度

270 : 顺时针旋转270度

int moduleWidth

[in] 条码宽度（范围：0-10，单位：dot）。

int codeHeight

[in] 条码高度（范围：1-32000，单位：dot）。

char line

[in] 注释行。

'N'：不打印

'Y'：打印

char lineAboveCode

[in] 条码上方的注释行。

'N'：不打印在条码上方

'Y'：打印在条码上方

char digit

[in] 校验位

'N'：不打印校验位

'Y'：打印校验位

char text*

[in] 条码数据。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.24 ZPL_SetChangeFontEncoding

此函数功能为选择国际字符集。

```
int ZPL_SetChangeFontEncoding(  
    void* handle,  
    int encodeType  
)
```

参数:

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
int encodeType  
    [in]字符集类型（范围：0-31, 33-36）。  
        0 : 单字节编码 - 美国1字符集  
        1 : 单字节编码 - 美国2字符集  
        2 : 单字节编码 - 英国字符集  
        3 : 单字节编码 - 荷兰字符集  
        4 : 单字节编码 - 丹麦/挪威字符集  
        5 : 单字节编码 - 瑞典/芬兰字符集  
        6 : 单字节编码 - 德国字符集  
        7 : 单字节编码 - 法国1字符集  
        8 : 单字节编码 - 法国2字符集  
        9 : 单字节编码 - 意大利字符集  
       10 : 单字节编码 - 西班牙字符集  
       11 : 单字节编码 - 杂项字符集  
       12 : 单字节编码 - 日本字符组  
       13 : 代码页850  
       14 : 双字节亚洲编码  
       15 : Shift-JIS  
       16 : EUC-JP 和 EUC-CN  
       17 : 不推荐使用 - UCS-2 BigEndian  
       18-23 : 保留  
       24 : 单字节亚洲编码  
       25 : 保留  
       26 : 多字节亚洲编码
```

- 27 : 代码页1252
- 28 : Unicode (UTF-8编码) - Unicode 字符集
- 29 : Unicode (UTF-16 Big-Endian 编码) - Unicode 字符集
- 30 : Unicode (UTF-16 Little-Endian 编码) - Unicode 字符集
- 31 : 代码页1250
- 32 : 越南字符集
- 33 : 代码页1251
- 34 : 代码页1253
- 35 : 代码页1254
- 36 : 代码页1255

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.25 ZPL_SetChangeCaret

此函数功能为更改格式命令前缀。

```
int ZPL_SetChangeCaret(  
    void* handle,  
    char character  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
char character
[in] 格式命令前缀。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.26 ZPL_SetChangeDelimiter

此函数功能为更改分隔符。

```
int ZPL_SetChangeDelimiter(  
    void* handle,  
    char character  
) ;
```

参数:

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
char character  
    [in] 分隔符。
```

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.27 ZPL_SetChangeTilde

此函数功能为更改控制命令前缀。

```
int ZPL_SetChangeTilde(  
    void* handle,  
    char character  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
char character
[in] 控制命令前缀。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.28 ZPL_GraphicBox

此函数功能为绘制图形框。

```
int ZPL_GraphicBox(  
    void* handle,  
    int xPos,  
    int yPos,  
    int width,  
    int height,  
    int thickness,  
    int rounding,  
) ;
```

参数:

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
int xPos  
    [in] 水平起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot）。  
int yPos  
    [in] 垂直起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot）。  
int width  
    [in] 框的宽度（范围： 1-32000， 单位： dot）。  
int height  
    [in] 框的高度（范围： 1-32000， 单位： dot）。  
int thickness  
    [in] 边界厚度（范围： 1-32000， 单位： dot）。  
int rounding  
    [in] 转角程度（范围： 0-8）。
```

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.29 ZPL_GraphicCircle

此函数功能为绘制图形圆圈。

```
int ZPL_GraphicCircle(  
    void* handle,  
    int xPos,  
    int yPos,  
    int diameter,  
    int thickness,  
) ;
```

参数:

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
int xPos  
    [in] 水平起始位置（范围：0-32000，单位：dot）。  
int yPos  
    [in] 垂直起始位置（范围：0-32000，单位：dot）。  
int diameter  
    [in] 圆的直径（范围：3-4095，单位：dot）。  
int thickness  
    [in] 边界厚度（范围：1-4095，单位：dot）。
```

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.30 ZPL_GraphicDiagonalLine

此函数功能为绘制对角线。

```
int ZPL_GraphicDiagonalLine(  
    void* handle,  
    int xPos,  
    int yPos,  
    int orientation,  
    int width,  
    int height,  
    int thickness  
) ;
```

参数:

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
int xPos  
    [in] 水平起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot） 。  
int yPos  
    [in] 垂直起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot） 。  
int orientation  
    [in] 对角线的方向。  
        R (或/) : 右倾斜的对角线  
        L (或\): 左倾斜的对角线  
int width  
    [in] 框的宽度（范围： 1-32000， 单位： dot） 。  
int height  
    [in] 框的高度（范围： 1-32000， 单位： dot） 。  
int thickness  
    [in] 边界厚度（范围： 1-32000， 单位： dot） 。
```

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.31 ZPL_GraphicEllipse

此函数功能为绘制图形椭圆。

```
int ZPL_GraphicEllipse(  
    void* handle,  
    int xPos,  
    int yPos,  
    int width,  
    int height,  
    int thickness  
) ;
```

参数:

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
int xPos  
    [in] 水平起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot）。  
int yPos  
    [in] 垂直起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot）。  
int width  
    [in] 椭圆宽度（范围： 3-4095， 单位： dot）。  
int height  
    [in] 椭圆高度（范围： 3-4095， 单位： dot）。  
int thickness  
    [in] 边界厚度（范围： 2-4095， 单位： dot）。
```

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.32 ZPL_PrintImage

此函数功能为打印图片。

```
int ZPL_PrintImage(  
    void* handle,  
    int xPos,  
    int yPos,  
    char* imgName  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int xPos
[in] 水平起始位置（范围：0-32000，单位：dot）。
int yPos
[in] 垂直起始位置（范围：0-32000，单位：dot）。
char imgName*
[in] 图片的路径。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.33 ZPL_GraphicSymbol

此函数功能为生成注册商标，版权符号和其他符号。

```
int ZPL_GraphicSymbol(  
    void* handle,  
    int xPos,  
    int yPos,  
    int orientation,  
    int width,  
    int height,  
    char* type  
) ;
```

参数:

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

int xPos

[in] 水平起始位置（范围：0-32000，单位：dot）。

int yPos

[in] 垂直起始位置（范围：0-32000，单位：dot）。

int orientation

[in] 打印方向。

0 : 正常

90 : 顺时针旋转90度

180 : 顺时针旋转180度

270 : 顺时针旋转270度

int width

[in] 符号宽度。

int height

[in] 符号高度。

char type*

[in] 数据字符串。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.34 ZPL_SetDiagnosticsMode

此函数功能为启动诊断模式。

```
int ZPL_SetDiagnosticsMode(  
    void* handle,  
    int isEnabled  
)
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int isEnabled
[in] 是否开启诊断模式。
 1: 开启诊断模式
 0: 取消诊断模式

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.35 ZPL_SetLabelHome

此函数功能为设置标签首页位置。

```
int ZPL_SetLabelHome(  
    void* handle  
    int xPos,  
    int yPos  
)
```

参数:

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
int xPos  
    [in] 横坐标起始位置（范围：0-32000，单位：dot）。  
int yPos  
    [in] 纵坐标起始位置（范围：0-32000，单位：dot）。
```

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.36 ZPL_SetLabelLength

此函数功能为设置标签长度。

```
int ZPL_SetLabelLength(  
    void* handle,  
    int length  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int length
[in] 标签长度（范围： 1-32000， 单位： dot）。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.37 ZPL_SetLabelShift

此函数功能为将标签内容向左移动。

```
int ZPL_SetLabelShift(  
    void* handle,  
    int shift  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int shift
[in] 向左移动的值（范围： -9999–9999， 单位： dot）。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.38 ZPL_SetLabelTop

此函数功能为相对于标签的上边缘，将标签的位置向上或向下短距离移动。

```
int ZPL_SetLabelTop(  
    void* handle,  
    int top  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int top
[in] 最大化程度（范围： -120–120， 单位： dot）。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.39 ZPL_SetPrintMode

此函数功能为设置打印标签或标签组之后打印机执行的操作。

```
int ZPL_SetPrintMode(  
    void* handle,  
    char mode,  
    char prePeelSelect  
) ;
```

参数:

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
char mode  
    [in] 操作模式。  
    'T' : 撕开  
    'P' : 剥离 (取决于打印机型号)  
    'R' : 倒带 (取决于打印机型号)  
    'A' : 涂抹器 (取决于打印机型号)  
    'C' : 切刀 (取决于打印机型号)  
    'D' : 切刀延迟  
    'F' : RFID  
    'L' : 保留  
    'U' : 保留  
    'K' : Kiosk  
char prePeelSelect  
    [in] 选择。  
    'N' : 不执行  
    'Y' : 执行
```

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.40 ZPL_SetMediaType

此函数功能为选择在打印机中使用的媒介类型。

```
int ZPL_SetMediaType(  
    void* handle,  
    char type  
)
```

参数:

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
char type  
    [in] 媒介类型。  
    'T' :碳带  
    'D' :热敏
```

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.41 ZPL_SetPrintingMirrorImage

此函数功能为将标签的整个可打印区域打印为镜像图片。

```
int ZPL_SetPrintingMirrorImage(  
    void* handle,  
    char enable  
) ;
```

参数:

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
char enable  
    [in] 是否开启。  
    'N':不开启  
    'Y':开启
```

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.42 ZPL_SetPrintOrientation

此函数功能为将标签格式180度翻转打印。

```
int ZPL_SetPrintOrientation(  
    void* handle,  
    int orientation  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
Int orientation
[in] 是否翻转。
0:不翻转
180:执行翻转

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.43 ZPL_SetPrintRate

此函数功能为设置打印速度。

```
int ZPL_SetPrintRate(  
    void* handle,  
    int printSpeed,  
    int slewSpeed,  
    int backfeedSpeed  
) ;
```

参数:

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
int printSpeed  
    [in] 打印速度。单位为 inches/sec  
int slewSpeed  
    [in] 回转速度。单位为 inches/sec  
int backfeedSpeed  
    [in] 反馈速度。单位为 inches/sec
```

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.44 ZPL_SetPrintWidth

此函数功能为设置打印宽度。

```
int ZPL_SetPrintWidth(  
    void* handle,  
    int width  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int width
[in] 设置打印宽度（范围： 2-944， 单位： dot）。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.45 ZPL_SetSerialCommunications

此函数功能为更改串行通信参数。

```
int ZPL_SetSerialCommunications(  
    void* handle,  
    int baudRate,  
    int wordLength,  
    char parity,  
    int stopBits,  
    char protocolModo,  
);
```

参数:

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

int baudRate

[in] 带宽频率。范围如下：

110	300	600	1200	2400
4800	9600	14400	19200	28800
38400	57600	115200		

int wordLength

[in] 字长（范围： 7-8， 单位： data bits）。

char parity

[in] 如下：

'N'：表示： 无。

'E'：表示： 偶校验。

'O'：表示： 奇校验。

int stopBits

[in] 范围： 1-2。

char protocolModo

[in] 如下:

'X' : 表示: XON/XOFF。

'D' : 表示: DTR/DSR。

'R' : 表示: RTS。

'M' : 表示: DTR/DSR XON/XOFF r。

备注: 1、XON/XOFF (继续传输/停止传输) 是一种流量控制协议

2、DTR (数据终端准备好)

3、DSR (数据准备好)

4、RTS (请求发送)

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.46 ZPL_SetPrintDarkness

此函数功能为设置打印的浓度。

```
int ZPL_SetPrintDarkness (
    void* handle,
    int darkness
);
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int darkness
[in] 打印浓度(范围: 0-30, 单位: dot)

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.47 ZPL_SetTearOffAdjustPosition

此函数功能为设置标签撕离的位置。

```
int ZPL_SetTearOffAdjustPosition (
    void* handle,
    int position
);
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int position
[in] 撕离位置(范围: -120~+120)

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.48 ZPL_PrintConfigurationLabel

此函数功能为生成打印机配置标签。

```
int ZPL_PrintConfigurationLabel(  
    void* handle  
)
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.49 ZPL_GetPrinterIpAddress

此函数功能为获取打印机 IP 地址。

```
int ZPL_GetPrinterIpAddress(  
    void* handle  
    char* ipAddress  
)
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
char ipAddress*
[in] 打印机的 IP 地址。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.50 ZPL_GetPrinterStatus

此函数功能为获取打印机当前状态。

```
int ZPL_GetPrinterStatus (
    void* handle,
    int* status
);
```

参数:

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

int status*

[in] 打印机的状态。

HT/HD/XT/XD 系列机型以及 HM-T300 PRO:

状态	值
高温	1
待机	2
打印中	4
标签定位异常	8
纸用尽	16
碳带用尽	32
卡纸	64
跳标	128
标签学习中	256
切刀异常	512
标签格式异常	1024
记忆体写入异常	2048
非法指令	4096
盒盖未到位	8192
碳带将尽	16384

其他机型:

状态	值
待机	0
缺纸	1
开盖	2
暂停	4
过温	8
碳带用尽	16

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.51 ZPL_GetLabelLength

此函数功能为获取标签的长度。

```
int ZPL_GetLabelLength (
    void* handle,
    char* length
);
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
char length*
[in] 标签的长度。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.52 ZPL_GetLabelWidth

此函数功能为获取标签的宽度。

```
int ZPL_GetLabelWidth(  
    void* handle,  
    char* width  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
char width*
[in] 标签的宽度。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.53 ZPL_GetPrinterSeriesNumber

此函数功能为获取打印机序列号。

```
int ZPL_GetPrinterSeriesNumber(  
    void* handle,  
    char* sn  
) ;
```

参数:

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
char* sn  
    [in] 打印机序列号。
```

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.54 ZPL_GetPrinterMacAddress

此函数功能为获取打印机的 MAC 地址。

```
int ZPL_GetPrinterMacAddress(  
    void* handle,  
    char* macAddress  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
char macAddress*
[in] 打印机 MAC 地址。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.55 ZPL_GetPrinterName

此函数功能为获取打印机的名称。

```
int ZPL_GetPrinterName(  
    void* handle,  
    char* name  
)
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
char name*
[in] 打印机的名称。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.56 ZPL_GetPrinterFirmwareVersion

此函数功能为获取打印机的固件版本号。

```
int ZPL_GetPrinterFirmwareVersion(  
    void* handle,  
    char* version  
)
```

参数:

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
char* version  
    [in] 打印机的固件版本号。
```

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.57 ZPL_GetPrinterDpi

此函数功能为获取打印机的分辨率。

```
int ZPL_GetPrinterDpi(  
    void* handle,  
    char* dpi  
)
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
char dpi*
[in] 打印机的分辨率。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.58 ZPL_LearnLabel

此函数功能为标签自动学习。

```
int ZPL_LearnLabel(  
    void* handle,  
);
```

参数:

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

(此函数需要在 ZPL_StartFormat 之前调用)

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.59 ZPL_SetReprintAfterError

此函数功能为重新打印因发生错误而未能打印的标签（错误情况包括 Ribbon Out, Media Out, Head Open 三种）。

```
int ZPL_SetReprintAfterError(  
    void* handle,  
    char *enable  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
Char enable*
[in] 是否开启重印。
“on”：开启重印
“off”：不开启重印
(接口需在 *ZPL_StartFormat* 之前调用)

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.60 ZPL_SetNetworkSetting

此函数功能为更改打印机上的网络设置。

```
int ZPL_SetNetworkSetting(  
    void* handle,  
    char* network  
)
```

参数:

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

char network*

[in] Format “a,b,c,d,e,f,g,h,i,j”

a 位置(正在修改的设备):

1 表示: 外部有线;

2 表示: 内部有线;

3 表示: 无线;

b 位置(IP 解析):

A 表示: All;

B 表示: BOOTP;

C 表示: DHCP and BOOTP;

D 表示: DHCP;

G 表示: 仅拾拾 (如果安装了无线打印服务器或 Wireless Plus 打印服务器, 建议不要使用该值。) ;

R 表示: RARP;

P 表示: 永久;

c 位置(IP 地址)

:格式为: xxx.xxx.xxx.xxx

d 位置(子网掩码)

:格式为: xxx.xxx.xxx.xxx

e 位置(默认网关)

:格式为: xxx.xxx.xxx.xxx

f 位置(WIN 服务器地址)

:格式为: xxx.xxx.xxx.xxx

g 位置(连接超时检查)

:是否超时检测: Y=yes, N=no

h 位置(超时值)

:范围: 0-9999。

i 位置(ARP 广播间隔)

:范围: 0-30。

j 位置(ARP 广播间隔)

:范围: 1-65535。

参数设置例子: “1, A, 192.168.1.1, 255.255.255.0, 192.168.1.1, 192.168.1.1, Y, 300, 0, 9100”

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.61 ZPL_SetMediaTracking

此函数功能为指定使用的介质类型和黑标偏移量。

```
int ZPL_SetMediaTracking(  
    void* handle,  
    char mediaType,  
    int offset  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
char mediaType
[in] 介质类型。
'N': 连续介质 (连续纸)
'Y': 非连续介质网眼感应 (标签纸)
'W': 非连续介质网眼感应 (标签纸)
'M': 非连续介质标记感应 (黑标纸)
'A': 在校准过程中自动检测介质类型
'V': 连续介质, 可变长度 (与连续介质相同, 但如果打印标签的部分超出定义的
标签长度 , 标签尺寸将自动扩展以包含它们)
int offset
[in] 黑标偏移量 (未使用到, 设为0)。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开

E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.62 ZPL_SetUserFontName

此函数功能为用户自己设置字体，用于文本打印

```
int ZPL_SetPrintDefaultGateway (
    void* handle
    const TCHAR* text
);
```

参数:

void handle*
 [in,out] 创建的目标打印机对象.
const TCHAR text*
 [in] 字体名称

返回值:

Error code	Value	Description
E_SUCCESS	0	Normal
E_INVALID_PARAMETER	-1	Invalid parameter
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	This model does not support this feature.
E_BAD_HANDLE	-6	Invalid handle
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	Communication port not open
E_IO_WRITE_FAILED	-321	Write failed
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	Write timeout

4.63 ZPL_SetVietMode

此函数功能为设置越南语模式

```
int ZPL_SetVietMode(  
    void* handle  
    int vietmode  
)
```

参数:

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
int vietmode  
    [in] 模式  
        1: ASCII  
        2: UTF-8
```

备注: 此接口需在 **ZPL_StartFormat** 之前调用

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.64 ZPL_SetVietFontEncoding

此函数功能为设置越南字符集

```
int ZPL_SetVietFontEncoding(  
    void* handle  
);
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。

备注：此接口需在 **ZPL_StartFormat** 之前调用

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.65 ZPL_Text_Block

此函数功能为打印文本块, 可自动换行。

```
int ZPL_Text_Block(  
    void* handle,  
    int xPos,  
    int yPos,  
    int fontNum,  
    int orientation,  
    int fontWidth,  
    int fontHeight,  
    int textBlockWidth,  
    int textBlockHeight,  
    char* text  
);
```

参数:

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

int xPos

[in] 水平起始位置 (范围: 0-32000, 单位: dot)。

int yPos

[in] 垂直起始位置 (范围: 0-32000, 单位: dot)。

int fontNum

[in] 字体。

- 0 : FONT 0 - 可缩放字体
- 1 : FONT A - 位图字体
- 2 : FONT B - 位图字体
- 3 : FONT D - 位图字体
- 4 : FONT E - 位图字体
- 5 : FONT F - 位图字体
- 6 : FONT G - 位图字体
- 7 : FONT H - 位图字体
- 8 : FONT GS - 位图字体
- 9 : FONT P - 位图字体
- 10 : FONT Q - 位图字体
- 11 : FONT R - 位图字体
- 12 : FONT S - 位图字体
- 13 : FONT T - 位图字体
- 14 : FONT U - 位图字体
- 15 : FONT V - 位图字体

FONT A -- ABCDwxyz 12345
FONT B -- ABCDWXYZ 12345 UPPER CASE ONLY
FONT D -- ABCDwxyz 12345
FONT E -- (OCR-B) ABCDwxyz 12345
FONT F -- ABCDwxyz 12345
FONT G -- ABYz 12
FONT H -- (OCR-A) UPPER CASE ONLY
FONT O -- (Scaleable) ABCDwxyz 12345
FONT GS -- ® ™ ®
FONT P -- ABCDwxyz 12345
FONT Q -- ABCDwxyz 12345
FONT R -- ABCDwxyz 12345
FONT S -- ABCDwxyz 12345
FONT T -- ABCDwxyz 12345
FONT U -- ABCDwxyz 12345
FONT V -- ABCDwxyz 12345

int orientation

[in] 打印方向。

- 0 : 正常
- 90 : 顺时针旋转90度
- 180 : 顺时针旋转180度
- 270 : 顺时针旋转270度

int fontWidth

[in] 字体宽度。

int fontHeight

[in] 字体高度。

int textBlockWidth

[in] 文本块宽度。

int textBlockHeight

[in] 文本块高度。

char text*

[in] 文本数据。

备注：数据暂不支持中文

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.66 ZPL_RfidWrite

此函数功能为写入 RFID 数据

```
int ZPL_RfidWrite(  
    void* handle,  
    char format,  
    int begin,  
    int size,  
    int memoryBlock,  
    const TCHAR* text  
) ;
```

参数:

```
void* handle  
[in,out] 创建的目标打印机对象。  
char format  
[in] 格式。  
    A = ASCII  
    H = Hexadecimal  
    E = EPC  
int begin  
[in] 起始块编号  
int size  
[in] 要写入的字节数  
int memoryBlock  
[in] 内存分段  
    1:EPC  
    2:TID  
const TCHAR* text  
[in] 要写入的数据
```

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.67 ZPL_RfidRead

此函数功能为使 RFID 数据可读,(读取 RFID 数据需要调用本接口并且在 zPL_EndFormat 后面调用 ReadData 读取)

```
int ZPL_RfidRead(  
    void* handle,  
    char format,  
    int begin,  
    int size,  
    int memoryBlock,  
    const TCHAR* headtext,  
    const TCHAR* tailText  
) ;
```

参数:

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
char format  
    [in] 格式。  
        A = ASCII  
        H = Hexadecimal  
        E = EPC  
int begin  
    [in] 起始块编号  
int size  
    [in] 要读取的字节数  
int memoryBlock  
    [in] 内存分段  
        1:EPC  
        2:TID  
const TCHAR* headtext  
    [in] 数据头
```

const TCHAR tailtext*

[in] 数据尾

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.68 ZPL_RfidCalibration

此函数功能为 RFID 标签校准

```
int ZPL_RfidCalibration(  
    void* handle  
)
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.69 ZPL_SetPrintQuantity

此函数功能为控制要打印的标签数量，打印机暂停前打印的标签数量以及每个序列号的复制次数。

```
int ZPL_SetPrintQuantity(  
    void* handle,  
    int totalQuantity,  
    int pauseAndCutValue,  
    int replicatesOfEachSerialNumber,  
    char overridePauseCount  
) ;
```

参数:

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
int totalQuantity  
    [in] 要打印的标签总量(范围: 大于等于 1)  
int pauseAndCutValue  
    [in] 暂停和切纸值(范围:大于等于 0,0 表示不暂停)  
int replicatesOfEachSerialNumber  
    [in] 每个序列号的副本数(范围: 大于等于 0)  
char overridePauseCount  
    [in] 切纸或暂停(N = 暂停,Y = 切纸)
```

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.70 ZPL_DataMatrixBarcode

此函数功能为打印 Data Matrix 条码。

```
int ZPL_DataMatrixBarcode(  
    void* handle,  
    int xPos,  
    int yPos,  
    int orientation,  
    int codeHeight,  
    int level,  
    int columns,  
    int rows,  
    int formatId,  
    Int aspectRatio,  
    char* text  
) ;
```

参数:

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

int xPos

[in] 水平起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot）。

int yPos

[in] 垂直起始位置（范围： 0-32000， 单位： dot）。

int orientation

- [in] 打印方向。
 - 0 : 正常
 - 90 : 顺时针旋转90度
 - 180 : 顺时针旋转180度
 - 270 : 顺时针旋转270度

int codeHeight

- [in] 条码高度（范围：1-32000，单位：dot）。

int level

- [in] 安全级别（0、50、80、100、140、200）。

int column

- [in] 要编码的列数。

int rows

- [in] 要编码的行数。

Int formatId

[in] 格式 id (0-6)。			
1 = 字段数据为数字	空格 ()	无
2 = 字段数据为大写字母数字	空格 ()	无
3 = 字段数据为大写字母数字	空格、句号、逗号、虚线和斜线	()
4 = 字段数据为大写字母数字	空格 ()	无
5 = 字段数据为完整	位字符集		
6 = 字段数据为完整	位字符集		

int aspectRatio

- [in] 长宽比。

1 = 正方形

2 = 矩形

char text*

- [in] 条码数据。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.71 ZPL_GetPrinterName

此函数功能为获取打印机型号。

```
int ZPL_GetPrinterName(  
    void* handle,  
    char* name  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
char name*
[in] 打印机型号。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.72 ZPL_GetPrinterSeriesNumber

此函数功能为获取打印机序列号。

```
int ZPL_GetPrinterSeriesNumber(  
    void* handle,  
    char* sn  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
char sn*
[in] 打印机序列号。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.73 ZPL_GetPrinterOdometer

此函数功能为获取打印里程数。

```
int ZPL_GetPrinterOdometer(  
    void* handle,  
    char* meters  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
char meters*
[in] 打印里程数。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.74 ZPL_GetPrinterFonts

此函数功能为获取打印机内置字体。

```
int ZPL_GetPrinterFonts(  
    void* handle,  
    char* fonts  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
char fonts*
[in] 打印机内置字体，格式为 E_xxx。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.75 ZPL_SetPrinterInstruction

此函数功能为设置打印指令集。

```
int ZPL_SetPrinterInstruction(  
    void* handle,  
    int type  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int type
[in] 指令集类型。0: ZPL, 1: cpcl

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.76 ZPL_SetPrinterNetMode

此函数功能为设置 wifi 模式。

```
int ZPL_SetPrinterNetMode(  
    void* handle,  
    int mode  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int mode
[in] wifi 模式。 (0:close, 1:sta, 2: ap)

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.76 ZPL_SetPrinterNetSSID

此函数功能为设置 wifi SSID。

```
int ZPL_SetPrinterNetSSID(  
    void* handle,  
    int mode,  
    const TCHAR* ssid  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int mode
[in] wifi 模式。(1:sta, 2: ap)
const TCHAR ssid*
[in] ssid 数据 (范围: 1-32)

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.77 ZPL_SetPrinterNetPwdSwitch

此函数功能为设置 wifi 密码开关。

```
int ZPL_SetPrinterNetPwdSwitch(  
    void* handle,  
    int mode,  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int mode
[in] wifi 密码开关。 (0:关闭, 1: 开启)

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.78 ZPL_SetPrinterNetPwd

此函数功能为设置 wifi 密码。

```
int ZPL_SetPrinterNetPwd(  
    void* handle,  
    int mode,  
    const TCHAR* pwd  
);
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int mode
[in] wifi 模式。(1:sta, 2: ap)
const TCHAR pwd*
[in] 密码 (范围: 1-64)

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.79 ZPL_SetPrinterNetDHCP

此函数功能为设置 wifi DHCP。

```
int ZPL_SetPrinterNetDHCP(  
    void* handle,  
    int mode,  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int mode
[in] 是否开启 (0:关闭, 1: 开启)

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.80 ZPL_SetPrintIpAddress

此函数功能为设置 wifi IP 地址。

```
int ZPL_SetPrintIpAddress(  
    void* handle,  
    int mode,  
    const TCHAR* ipaddress  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int mode
[in] wifi 模式。 (0:关闭, 1: 开启)
const TCHAR ipaddress*
[in] ip 地址。格式为: xxx.xxx.xxx.xxx

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.81 ZPL_SetPrintSubnetMask

此函数功能为设置 wifi 子网掩码。

```
int ZPL_SetPrintSubnetMask(  
    void* handle,  
    const TCHAR* mask  
) ;
```

参数:

void* handle
[in,out] 创建的目标打印机对象。
const TCHAR* mask
[in] 子网掩码。格式为: xxx.xxx.xxx.xxx

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.82 ZPL_SetPrintDefaultGateway

此函数功能为设置 wifi 默认网关。

```
int ZPL_SetPrintDefaultGateway(  
    void* handle,  
    const TCHAR* gateway  
) ;
```

参数:

void* handle
[in,out] 创建的目标打印机对象。
const TCHAR* gateway
[in] 默认网关。格式为: xxx.xxx.xxx.xxx

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.83 ZPL_SetPrinterBluetoothSSID

此函数功能为设置蓝牙 SSID。

```
int ZPL_SetPrinterBluetoothSSID(  
    void* handle,  
    const TCHAR* ssid  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
const TCHAR ssid*
[in] ssid 数据 (范围: 1-32)

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.84 ZPL_SetPrinterBluetoothPIN

此函数功能为设置蓝牙 pin 码。

```
int ZPL_SetPrinterBluetoothPIN(  
    void* handle,  
    const TCHAR* pin  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
const TCHAR pin*
[in] pin 数据 (范围: 1-32)

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.85 ZPL_SetPrinterSleepTime

此函数功能为设置休眠时间。

```
int ZPL_SetPrinterSleepTime(  
    void* handle,  
    int time,  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int time
[in] 休眠时间 (范围: 0-999, 单位: 分钟)

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.86 ZPL_SetPrinterShutdownTime

此函数功能为设置自动关机时间。

```
int ZPL_SetPrinterShutdownTime(  
    void* handle,  
    int time,  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int time
[in] 自动关机时间 (范围: 0-999, 单位: 分钟)

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.87 ZPL_FirmwareUpgrade

此函数功能为升级打印机固件，仅适用于 HM-T300 PRO。此接口需在 PrinterCreator 之前或者 PrinterDestroy 之后调用。

```
int ZPL_FirmwareUpgrade(  
    void* handle,  
    const TCHAR* cFileName,  
    const TCHAR* model,  
    const TCHAR* ioSettings  
);
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
const TCHAR cFileName*
[in] 固件文件地址
const TCHAR model*
[in] 打印机机型名称
const TCHAR ioSettings*
[in] 设置连接目标打印机的通讯端口参数。具体内容查看下表：

配置列表:

类别	配置	描述	示例
USB	USB[,Position/Model/PortNum]	USB: 连接任一本公司 USB 打印机。 USB[,Position]: 当同时连接本公司多台打印机时，可以通过 USB 位置信息(Position 参数)来指定连接某一特定 USB 端口的打印机。	USB USB,Port_#0004.Hub_#000 3 USB,LPG4 USB,USB001

NET	NET, IP Add (IPV4)[,Port]	指定网络打印机的 IP 地址和端口。如果不指定端口， 默认端口是9100。	NET,192.168.0.36 NET,192.168.0.36,9100
COM	COMn,BAUDRAT E_rate	指定连接的串口端口号和 波特率。	COM5,BAUDRATE_19200
LPT	LPTn	指定连接的并口端口号。	LPT1

注：[]表示可选参数。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	1	升级成功
E_FAILED	0	升级失败
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.88 ZPL_FontDownload

此函数功能为字库下载，仅适用于 HM-T300 PRO。此接口需在 PrinterCreator 之前或者 PrinterDestroy 之后调用。

```
int ZPL_FontDownload(  
    void* handle,  
    const TCHAR* cFileName,  
    const TCHAR* model,  
    const TCHAR* ioSettings  
) ;
```

参数：

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
const TCHAR cFileName*
[in] 字库文件地址
const TCHAR model*
[in] 打印机机型名称
const TCHAR ioSettings*
[in] 设置连接目标打印机的通讯端口参数。具体内容查看下表：

配置列表：

类别	配置	描述	示例
USB	USB[,Position/Model/PortNum]	USB：连接任一本公司 USB 打印机。 USB[,Position]：当同时连接本公司多台打印机时，可以通过 USB 位置信息(Position 参数)来指定连接某一特定 USB 端口的打印机。	USB USB,Port_#0004.Hub_#000 3 USB,LPG4 USB,USB001

NET	NET, IP Add (IPV4)[,Port]	指定网络打印机的 IP 地址和端口。如果不指定端口， 默认端口是9100。	NET,192.168.0.36 NET,192.168.0.36,9100
COM	COMn,BAUDRATE E_rate	指定连接的串口端口号和 波特率。	COM5,BAUDRATE_19200
LPT	LPTn	指定连接的并口端口号。	LPT1

注：[]表示可选参数。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	1	下载成功
E_FAILED	0	下载失败
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

4.89 ZPL_VectorFontDownload

此函数功能为矢量字体下载，仅适用于 HM-T300 PRO。此接口需在 PrinterCreator 之前或者 PrinterDestroy 之后调用。

```
int ZPL_VectorFontDownload(  
    void* handle,  
    const TCHAR* cFileName,  
    const TCHAR* model,  
    const TCHAR* ioSettings  
) ;
```

参数:

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
const TCHAR cFileName*
[in] 矢量字体文件地址
const TCHAR model*
[in] 打印机机型名称
const TCHAR ioSettings*
[in] 设置连接目标打印机的通讯端口参数。具体内容查看下表：

配置列表:

类别	配置	描述	示例
USB	USB[,Position/Model/PortNum]	USB: 连接任一本公司 USB 打印机。 USB[,Position]: 当同时连接本公司多台打印机时，可以通过 USB 位置信息(Position 参数)来指定连接某一特定 USB 端口的打印机。	USB USB,Port_#0004.Hub_#000 3 USB,LPG4 USB,USB001

NET	NET, IP Add (IPV4)[,Port]	指定网络打印机的 IP 地址和端口。如果不指定端口， 默认端口是9100。	NET,192.168.0.36 NET,192.168.0.36,9100
COM	COMn,BAUDRAT E_rate	指定连接的串口端口号和 波特率。	COM5,BAUDRATE_19200
LPT	LPTn	指定连接的并口端口号。	LPT1

注：[]表示可选参数。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	1	下载成功
E_FAILED	0	下载失败
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_NOT_ENOUGH_BUFFER	-2	内存不足
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时